

intuis
SIGNATURE



CAMPAVER nativ

**RADIATEUR DESIGN ET CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN VERRE TREMPÉ.
DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE.**

CAMPAVER la référence technologique du radiateur verre. Son nouveau design et sa conception sans concession valorise les qualités inertielles de la façade en verre épais.

La technologie du double effet assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en verre épais de 8 mm qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides.




Nouveau ! La fonction auto-effacement qui réduit automatiquement la consommation pendant les heures de pointes.



CAMPA
devient

intuis
SIGNATURE

FINITIONS




Noir astrakan

Un noir intense et brillant.



Lys Blanc

Un blanc profond, nacré,
légèrement brillant.



Reflét

Un effet miroir atténué,
un reflét subtil aux
nuances métalliques.

RÉGULATION nativ



MODÈLES



NOUVELLE INTERFACE nativ

- ▶ Écran graphique couleur avec sélecteur de mode.
- ▶ Synchronisation entre appareil nativ.
- ▶ Mode de programmation en degré.
- ▶ Précision de réglage au 10ème de degré.
- ▶ CA certifié de 0,1.
- ▶ Indicateur comportemental.
- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Planning auto-adaptif.
- ▶ Détection de fenêtre ouverte.
- ▶ Auto-effacement des heures de pointes.
- ▶ Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
- ▶ Étalonnage de la température.
- ▶ Programmation journalière et hebdomadaire.
- ▶ Fil pilote 6 ordres.

ÉCONOMIES

- ▶ Puisque chaque degré en moins c'est 7% d'économie, nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.



BVCert. 6020118



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ▣
watts	mm	mm	mm	kg			
MODÈLE HORIZONTAL							
1000	820	565	108	16,0	K161123	K161113	-
1500	1098	565	108	22,0	K161125	K161115	-
2000	1222	565	108	24,0	K161127	K161117	-
MODÈLE VERTICAL							
1000	450	1650	113	28,5	K161223	K161213	K161233
1500	450	1650	113	28,5	K161225	K161215	K161235
2000	550	1650	113	35,5	K161227	K161217	K161237
MODÈLE PLINTHE							
1000	1222	312	104	14,0	K161423	K161413	-
1500	1600	312	104	17,0	K161425	K161415	-

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

CHALEUR PERMANENTE ET RÉACTIVITÉ

INERTIE & RAYONNEMENT PERMANENT

- ▶ Façade en verre épais inertiel de 8 mm ultra résistante.
- ▶ Film chauffant sérigraphié.
- ▶ 40% de la puissance totale.
- ▶ Priorité au rayonnement de la face avant et l'inertie du verre épais
Permanence de la sensation de chaleur, même en intersaison.



Tests sévères de résistance aux chocs

- ▶ Détecteur d'absence rétractable.



NOUVELLE INTERFACE NATIV

- ▶ Écran graphique couleur.
- ▶ Synchronisation entre appareils.
- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Détection de fenêtre ouverte.
- ▶ Auto-effacement des heures de pointes.

RÉACTIVITÉ

- ▶ Double élément chauffant en aluminium pluri-nervuré.
- ▶ 60% de la puissance totale.
- ▶ Les remontées rapides en température et le complément de chaleur par grands froids.

CAMPAVER nativ VERTICAL
- Noir astrakan - 1000w

CAMPAVER nativ VERTICAL
- Lys blanc - 1000w

CAMPAVER nativ VERTICAL
- Reflet - 1000w

