

**CAS D'USAGE**

► Lieux accueillant des enfants

► ...

**R21**

Petite enfance



Une conception pour la sécurité des enfants : réalisé en acier épais 10/10^e, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulées, d'un dossier avec des chaînettes de sécurité, il est conçu pour résister aux chocs les plus violents et pour éviter que les enfants ne se blessent.

Un émetteur diffusant en alliage d'aluminium : double émetteur ultra-diffusant. Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique.

LES ATOUTS

- **Chaleur douce à température de surface réduite pour la sécurité des enfants.**
- Façade basse température.
- Bords arrondis non agressifs pour les enfants.

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉFÉRENCES
500	564 x 664 x 138	10,3	M127111
750	700 x 664 x 138	12,6	M127112
1000	860 x 664 x 138	16,0	M127113
1500	1020 x 664 x 138	18,2	M127115
2000	1254 x 664 x 138	23,4	M127117

*Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe I
IP24 - IK10
Mono 230 V

Garantie 3 ans

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris